



Leistungserklärung

Nr. DOP Bauholz

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt gemäß EN 14081-1:2005 + A1

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11, Absatz 4:

Das Produktionsdatum kann der Bauteilkennzeichnung entnommen werden.

3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer Spezifikation:

Hoch- und Brückenbau

4. Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift des Herstellers nach

Artikel 11 Absatz 5 BauPVo: **Holz Reisecker GmbH & CoKG**
Fraham 4
5273 Rossbach
Österreich

5. Name und Anschrift des für die Aufgaben nach Artikel 12 Absatz 2 Bau PVo Bevollmächtigten:

Kein Bevollmächtigter

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach Anhang V der BauPVo:

System 2+

7. Wenn das Bauprodukt über eine harmonisierte Norm geregelt ist:

Die notifizierte Stelle Holzcert Austria 1359 – hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität mit dem EG- Konformitätszertifikat Nr. 1359-CPD-0037 ausgestellt.

8. Wenn das Bauprodukt über eine Europäische technische Bewertung geregelt ist:

Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Elastizitätsmodul	<i>Fichte/ Tanne/ Lärche: C18, C24 und C30 gemäß EN 338 sortiert nach ÖNORM DIN 4074-1:2012 und zugeordnet zur Festigkeitsklasse nach EN 1912</i>	EN 14081-1:2005+A1
Biegefestigkeit		
Druckfestigkeit		
Zugfestigkeit		
Schubfestigkeit	<i>Die Zuordnung der gelieferten Hölzer zu Festigkeitsklassen kann den Begleitpapieren entnommen werden Die jeweiligen Produktabmessungen können den Begleitpapieren entnommen werden.</i>	
Natürliche Dauerhaftigkeit	<i>Natürliche Dauerhaftigkeit gegen Pilzbefall: FICHTE/TANNE: Dauerhaftigkeitsklasse 4 nach EN 350-2 LÄRCHE: Dauerhaftigkeitsklasse 3-4 nach EN 350-2</i>	
Brandverhalten	<i>D-s2, d0 gemäß EN 14081-1:2005+A1, Anhang C</i>	
Schutzmittelbehandlung gegen biologischen Befall	<i>NPD</i>	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

Johannes Reisecker / Geschäftsführung
(Name und Funktion)

Rossbach 22.10.2015
(Ort und Datum der Ausstellung)



Holz Reisecker
GmbH & Co KG
Fraham 4, A-5273 Rossbach
Tel.: 07755/5330, Fax: /5330-4